

TAVOLI OPERATORI  
CAPITOLATO TECNICO

*N. 1 COLONNA, con le seguenti caratteristiche:*

*La colonna, realizzata in acciaio inox e/o leghe metalliche antiossidanti e con base mobile, deve essere dotata di trasformatore per la ricarica delle batterie. Base della colonna di spessore minimo.*

*La colonna deve consentire le seguenti movimentazioni del piano operatorio:*

*Altezza minima non superiore a 640 mm, piano incluso, cuscini esclusi*

*Altezza massima non inferiore a 1100 mm, piano incluso, cuscini esclusi*

*Inclinazione trendelenburg / antitrendelenburg non inferiore a +/- 45°*

*Inclinazione laterale destra/sinistra non inferiore a +/- 30°*

*Pannello di comandi integrato sulla colonna che permetta di gestire le principali movimentazioni del sistema operatorio in tutta completezza in caso di guasto dei sistemi di comando principali.*

*La colonna del tavolo deve essere predisposta per consentire il trasferimento dei piani operatori con riconoscimento automatico dell'orientamento.*

*La colonna deve essere movimentabile all'interno della sala operatoria anche senza l'impiego dei normali carrelli trasportatori.*

*N. 1 PIANO OPERATORIO MODULARE, con le seguenti caratteristiche:*

*Piano universale modulare con telaio in acciaio inox e/o leghe metalliche antiossidanti e con cuscini radiotrasparenti con spessore di 80 mm circa, dotato di sistema anticollisione delle sezioni.*

*Il piano operatorio deve essere costituito da non meno di 6 sezioni: sezione testa con doppio snodo, schiena superiore, schiena inferiore, piano bacino, piano gambe in 2 parti.*

*Il piano deve avere le seguenti movimentazioni elettromeccaniche:*

- Inclinazione motorizzata schiena inferiore alto/basso almeno +80°/-30°*
- Inclinazione motorizzata schiena superiore alto/basso almeno +30°/-60°*
- Inclinazione motorizzata gambe alto/basso almeno +/-90° indipendentemente destra, sinistra o insieme.*
- Traslazione motorizzata longitudinale del piano operatorio almeno 350 mm e comunque superiore alla zona d'ombra della colonna.*

*L'installazione delle sezioni deve avvenire in modo rapido e sicuro grazie ad un sistema di aggancio rapido autobloccante, privo di viti di serraggio. Inoltre, ogni qualvolta si aggiunga o si tolga una sezione, questa dovrà essere anche visualizzata sul display del telecomando per confermare all'utilizzatore la corretta installazione.*

*Il sistema deve essere dotato di un telecomando wireless con display integrato a colori, con memorizzazione di almeno 20 posizioni più frequenti.*

*Il telecomando deve essere ricaricato tramite apposito caricabatterie o, in alternativa, collegato tramite cavo alla colonna per permetterne la ricarica.*

*Quando collegato alla colonna tramite cavo per la ricarica, deve poter anche essere utilizzato anche come pulsantiera a cavo; in alternativa, se il telecomando potrà essere caricato solo tramite caricabatterie, dovrà essere offerta una pulsantiera a cavo aggiuntiva, con caratteristiche identiche a quelle del telecomando wireless.*

*Capacità di carico massima non inferiore a 360 Kg e capacità di carico in qualsiasi posizione non inferiore a 250 Kg;*

*N. 1 CARRELLO, con le seguenti caratteristiche:*

*Carrello per il prelievo del piano dell'intero sistema o del piano operatorio, realizzato in acciaio inox e/o leghe metalliche antiossidanti e dotato di sistema frenante. Dotato di quinta ruota o ruota direzionale e di maniglia/e per il trasporto. Prelievo del piano operatorio testa/piedi.*

#### *ASSORTIMENTO DI ACCESSORI PER CHIRURGIA*

- n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto*
- n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto*
- n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto*
- n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto*
- n. 1 fascia ferma corpo*
- n. 2 fascia ferma gambe per gambiera divisa*
- n. 2 dispositivo di fissaggio per decubito laterale, regolabile in altezza e orientabile orizzontalmente, completo di morsetto*
- n. 1 cuscino schiena per dispositivo di fissaggio*
- n. 1 cuscino pube per dispositivo di fissaggio*
- n. 1 reggibraccio per decubito laterale*
- n. 1 reggi spalla*
- n. 1 poggia piedi*
- n. 2 reggi cosce tipo Goepel*

#### *ASSORTIMENTO DI ACCESSORI PER GINECOLOGIA*

- n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto*
- n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto*
- n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto*
- n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto*
- n. 1 fascia ferma corpo*
- n. 2 fascia ferma gambe per gambiera divisa*
- n. 1 reggi spalla*
- n. 1 poggia piedi*
- n. 1 reggi cosce tipo Goepel*
- n. 1 bacinella raccogli liquidi*
- n. 1 coppia di reggi gamba servo assistiti tipo Allen*

#### *ASSORTIMENTO DI ACCESSORI PER UROLOGIA*

- n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto*
- n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto*
- n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto*
- n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto*
- n. 1 fascia ferma corpo*
- n. 2 fascia ferma gambe per gambiera divisa*
- n. 2 dispositivo di fissaggio per decubito laterale, regolabile in altezza e orientabile orizzontalmente, completo di morsetto*
- n. 1 cuscino schiena per dispositivo di fissaggio*

- n. 1 cuscino pube per dispositivo di fissaggio*
- n. 1 reggibraccio per decubito laterale*
- n. 1 reggi spalla*
- n. 1 poggia piedi*
- n. 2 reggi cosce tipo Goepel*
- n. 1 bacinella raccogli liquidi*
- n. 1 coppia di reggi gamba servo assistiti tipo Allen*

#### *ASSORTIMENTO DI ACCESSORI PER ORL*

- n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto*
- n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto*
- n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto*
- n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto*
- n. 1 fascia ferma corpo*
- n. 1 sezione schiena trapezoidale da agganciare al piano operatorio*
- n. 1 testiera reggi testa a calotta con doppio snodo per ORL/Oftalmologia da agganciare alla sezione trapezoidale.*

#### *ASSORTIMENTO DI ACCESSORI PER OFTALMOLOGIA*

- n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto*
- n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto*
- n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto*
- n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto*
- n. 1 fascia ferma corpo*
- n. 1 sezione schiena trapezoidale da agganciare al piano operatorio*
- n. 1 testiera reggi testa a calotta con doppio snodo per ORL/Oftalmologia da agganciare alla sezione trapezoidale.*

- n. 1 carrello porta accessori*